

AKTO 10HA

Luftentfeuchter

Der AKTO 10HA ist der „kleine Bruder“ des Testsiegers Akto 521 und ein ideales Entfeuchtungsgerät für Keller und Räume bis 25 m².

Ein ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhältnis sowie gute Energieeffizienz für diese Klasse zeichnen den AKTO 10HA aus. Er ist leicht, handlich und sehr einfach in der Bedienung. Er eignet sich für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb.

Mit dem stufenlosen Hygrostatrad kann die Zielfeuchtigkeit eingestellt werden. Stimmt die Feuchtigkeit, pausiert der Entfeuchter solange, bis es wieder feuchter im Raum wird. Auch die Ventilation stoppt bei Erreichen des Zielwertes, d.h. der Standby-Verbrauch ist annähernd null. Eine Zuschalttoleranz von 3% sorgt dafür, dass sich das Gerät nicht ständig ein und ausschaltet, was die Wirtschaftlichkeit erhöht.

Das Wasser kann wahlweise entweder im herausnehmbaren 2-Litertank gesammelt werden, oder per Schlauchanschluss auf der Rückseite des Gerätes direkt abgeführt werden. Das Wasser muss nach unten ablaufen (keine Pumpe im Gerät). Der Schlauchanschluss ist beim 10HA besonders gut gelöst. Sollte der angehängte Schlauch nicht durchlässig sein (z.B. geknickt, verstopft, zu weit in die Höhe gezogen) wird das Wasser automatisch in den Eimer umgeleitet, der Schwimmer unterbricht den Kontakt bei vollem Eimer automatisch.

Die Feuchtluft wird auf der Frontseite des Entfeuchters angesogen und mit einem einfach zu reinigenden, eingeschobenen Filternetz gleichzeitig gesäubert. Die Trockenluft wird nach hinten ausgeblasen.

Das Betriebsgeräusch ist leise, jedoch wahrnehmbar. Für sehr ruhige Zonen wie zum Beispiel Schlafzimmer empfehlen wir die nochmals leiseren Entfeuchter Dryfix Foxy F12 oder Stadler Form Albert little. Aufgrund der geringen Gehäusehöhe und der Querlüftung wird der AKTO 10HA häufig dann verwendet, wenn er in der Höhe platziert wird.

CHF 239.-

**2 JAHRE
GARANTIE**

WDH

Lieferumfang:

Im Lieferumfang ist das steckerfertige Gerät enthalten. Bei Bedarf kann der passende Kondenswasserschlauch (Innendurchmesser 12 mm) für das direkte Abführen des Wassers zu Fr. 2.50 pro Meter dazubestellt werden.

Technische Daten:

Spannung: 220V–240V/50Hz
 Verbrauch: 160W bei 20°C/60% Feuchte
 Betriebsgeräusch in 2.5 m Abstand: 43 dB(A)

Beispiele der Entfeuchtungsleistung pro Tag

bei konstanter Temperatur/Feuchte:
 30°C/80% Luftfeuchte ca. 10 Liter
 20°C/60% Luftfeuchte ca. 4.8 Liter
 15°C/60% Luftfeuchte ca. 3.5 Liter

Kondenswassertank:

Ca. 2 Liter Fassungsvermögen
 und direkter Schlauchanschluss
 Abmessung (H/B/T): 44 x 32 x 26 cm
 Gewicht: 8.6 Kg
 Einsatztemperatur: 5°C bis 35°C



Top Preis/Leistungsverhältnis

- Einfache Bedienung
- Geringe Gehäusehöhe
- Gut gelöster direkter Schlauchanschluss

Einsatz/Eignung:

- Keller
- Hobbyraum
- Ferienwohnung
- Archive/Lagerräume

bis
25 m²

