Bau & Keller

ENTFEUCHTER CENTER.CH

E33
Luftentfeuchter

Der Luftentfeuchter Dryfix E33 ist ein robuster und dennoch handlicher Trockner für Bau, Gewerbe und Privat.

Er hat ein solides Metallgehäuse und ist mit 23 kg vergleichsweise leicht. Auffällig ist die gute Effizienz, denn der E33 arbeitet je nach Umgebungstemperatur bis 25% sparsamer als herkömmliche Bautrockner der gleichen Kategorie. Die Zielfeuchte kann mittels Hygrostatrad stufenlos reguliert werden.

Der Kondenswassertank fasst gut 7 L und verfügt über einen integrierten Schwimmer, der den Betrieb bei vollem Eimer magnetisch unterbricht. Am Eimer selbst kann zudem ein Schlauch für das direkte Abführen des Kondenswassers angebracht werden.

Das Betriebsgeräusch ist mit 51 dB in unmittelbarer Nähe hörbar, aber auch in privater Kellerumgebung nicht weiter störend.

Intelligent ist auch die temperaturabhängige Steuerung: sobald die Raumtemperatur auf 5°C oder weniger fällt, pausiert der Entfeuchtungsbetrieb, um das Gerät vor Vereisung zu schützen. Sobald die Temperatur wieder 5° erreicht, nimmt der E33 den Entfeuchtungsbetrieb automatisch wieder auf. Diese Funktion ist einzigartig und ist in kühleren Umgebungen mit schwer einzuschätzenden Temperaturschwankungen sehr nützlich.

Er eignet sich für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb und nimmt nach Stromunterbruch den Betrieb mit unveränderter Einstellung wieder auf. Dadurch kann er bei Bedarf auch an einer externen Zeitschaltuhr betrieben werden.

Der E33 steht auf 4 soliden Rollen und verfügt über zwei seitliche Tragegriffe für einfachere Mobilität. Ebenfalls ist eine passende Wandhalterung erhältlich, wenn der Trockner an die Wand montiert werden soll.

CHF 499.–

2 JAHRE GARANTIE

Dryfix

Lieferumfang:
Im Lieferumfang ist das steckerfertige Gerät enthalten. Als Zusatz kann der passende Kondenswasserschlauch (Innendurchmesser 16 mm) sowie eine Wandhalterung dazu bestellt werden.

Technische Daten:
Spannung: 220V–240V/50Hz
Verbrauch: 425W bei 20°C/60% Feuchte
Betriebsgeräusch in 2.5 m Abstand:
51 dB(A)Luftstrom: 350 m^3/h

Beispiele der Entfeuchtungsleistung pro Tag bei konstanter Temperatur/Feuchte:
30°C/80% Luftfeuchte ca. 26 Liter
20°C/60% Luftfeuchte ca. 11 Liter
15°C/60% Luftfeuchte ca. 8.2 Liter

Kondenswassertank:
Ca. 7 Liter Fassungsvermögen
und direkter Schlauchanschluss
Abmessung (H/B/T): 59.5 x 32 x 33 cm
Gewicht: 23 Kg
Einsatztemperatur: 6°C bis 35°C

Pluspunkte:
- **gute Entfeuchtungsleistung**
- **solide Verarbeitung**
- **sparsamer Betrieb**
- **Ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhältnis**

Einsatz/Eignung:
- **Bautrocknung**
- **Trocknung von Wasserschäden**
- **Trocknung von Archiv und Lager**
- **Trockenhaltung von Keller und Ferienhaus**

bis 80 m²

Entfeuchter Center GmbH · Riedstrasse 8 · CH-8953 Dietikon
Telefon +41 43 500 00 50 · info@entfeuchtercenter.ch