

## QUADRO Q40

# Luftentfeuchter

Der QUADRO Q40 ist ein eleganter, kräftiger Entfeuchter mit semiprofessioneller Bauweise. Ideal für Räume bis 100 m<sup>2</sup> und zur Wäschetrocknung.

Gerade in klassischer Kellerumgebung ist der Q40 sehr ergiebig, aber auch sparsam im Verbrauch.

Die Zielfeuchte kann mit dem Hygrostatrad oben am Gerät stufenlos eingestellt werden, die aufgedruckte Skala macht die Bedienung sehr einfach. Ist die Zielfeuchte erreicht, pausiert der Betrieb solange, bis die Raumluft wieder feuchter wird (auch die Ventilation stoppt). Die Feuchteregelung ist mechanisch, dadurch kann der QUADRO Q40 auch über eine Zeitschaltuhr betrieben werden, wenn er zum Beispiel nur im Niedertarif arbeiten soll.

Der hinten eingeschobene Kondenswassertank fasst 6.5 Liter und unterbricht den Betrieb bei Vollstand mit dem integrierten Schwimmer. Der Schwimmer selbst ist ebenfalls sehr durchdacht und verhindert beim Entnehmen des Tanks Überschwappen des Wassers.

Auf der Front ist der Füllstand sofort erkennbar: blaues Licht = Betrieb läuft, rotes Licht = Tank voll oder nicht richtig eingeschoben. Gleich über dem Tank sitzt der Schlauchanschluss, über den das Kondenswasser auch direkt in einen Ablauf abgeführt werden kann (keine Pumpe im Gerät, Schlauch muss fallend zum Ablauf).

Der Luftdurchsatz ist kräftig. Mit den Lamellen oben am Gerät kann der Trockenluft zudem eine gewisse Blaskrichtung gegeben werden. Das ist dann sehr nützlich, wenn Sie zum Beispiel in eine Wäschehänge oder gezielt eine feuchte Wand anblasen möchten. Aufgrund der kräftigen Lüftung ist das Betriebsgeräusch gut wahrnehmbar (Geräusch vergleichbar mit einem Dampfzug). Für Wohnzonen ist der QUADRO daher eher zu laut, für Keller jedoch absolut unproblematisch.

CHF 444.-

**3 JAHRE  
GARANTIE**



**Dryfix**

**Lieferumfang:**

Im Lieferumfang ist das steckerfertige Gerät enthalten. Bei Bedarf kann der passende Kondenswasserschlauch (Innendurchmesser 10 mm) für das direkte Abführen des Wassers zu Fr. 2.00 pro Meter dazu bestellt werden.

**Technische Daten:**

Spannung: 220V-240V/50Hz  
 Verbrauch: 470W bei 20°C/60% Feuchte  
 Betriebsgeräusch in 2.5 m Abstand: 54 dB(A)

**Beispiele der Entfeuchtungsleistung pro Tag bei konstanter Temperatur/Feuchte:**

30°C/80% Luftfeuchte ca. 40 Liter  
 20°C/60% Luftfeuchte ca. 14 Liter  
 15°C/60% Luftfeuchte ca. 10 Liter

**Kondenswassertank:**

Ca. 6.5 Liter Fassungsvermögen und direkter Schlauchanschluss  
 Abmessung (H/B/T): 55 x 42 x 33 cm  
 Gewicht: 23 Kg  
 Einsatztemperatur: 5°C bis 35°C



**Pluspunkte:**

- Kräftige Entfeuchtungsleistung
- Semiprofessionelles, hübsches Gehäuse

**Einsatz/Eignung:**

- Keller
- Wäschetrocknung
- Archive
- Lager

bis  
100 m<sup>2</sup>