Luftentfeuchter Optimo20





Der OPTIMO20 ist ein klassischer Entfeuchter für die Regulierung allgemeiner Kellerfeuchte in Räumen bis 50m2 und zur Unterstützung der Wäschetrocknung.

Er ist einfach in der Bedienung, vergleichsweise leicht im Gewicht und zuverlässig in der Entfeuchtung. Er kann problemlos im unbeaufsichtigten Dauerbetrieb eingesetzt werden und entzieht der Luft auch in tieferen Temperaturbereichen bis 5°C noch Wasser.

Das Kondenswasser wird im vorne eingeschobenen Tank gesammelt, welcher gut 3.5 Liter Fassungsvermögen hat. Bei Vollstand unterbricht der mechanische Schwimmer den Betrieb automatisch. Zusätzlich kann das Kondenswasser bei Bedarf über einen sehr gut gelösten direkten Schlauchanschluss auf der Gehäuserückseite abgeführt werden. Das Gerät hat keine integrierte Pumpe, so dass der Schlauch fallend zum Ablauf verlegt werden muss.

Die Einstellung der gewünschten Zielfeuchte erfolgt mittels stufenlosem Hygrostatrad oben am Gerät. Ist die gewünschte Restfeuchte erreicht, pausiert der Trockner solange, bis sich diese wieder erhöht (auch die Ventilation stoppt). Eine Zuschalttoleranz von 3% sorgt dafür, dass sich das Gerät nicht ständig ein und ausschaltet, was die Wirtschaftlichkeit erhöht.

Der OPTIMO20 kann auch zur Unterstützung der Wäschetrocknung eingesetzt werden. Bei etwas temperierter Umgebung und geschlossenen Türen/Fenstern vermag er 1-2 Waschmaschinenfüllungen pro Tag zu trocknen.

Dank grossem Einkaufsvolumen und direktestem Vertriebsweg können wir Ihnen dieses Modell dauerhaft zum Schnäppchenpreis anbieten.

Lieferumfang:

Im Lieferumfang ist das steckerfertige Gerät enthalten. Bei Bedarf kann der passende Kondenswasserschlauch (Innendurchmesser 12 mm) für das direkte Abführen des Wassers zu Fr. 2.50 pro Meter dazu bestellt werden.

Technische Daten:

Spannung: 220V-240V / 50Hz

Verbrauch: 250W bei 20°C/60% Feuchte Betriebsgeräusch in 2.5 m Abstand:45 dB(A)

Kondenswassertank:

Ca. 3,5 Liter bis Betriebsunterbruch und direkter Schlauchanschluss Abmessung (H/B/T): 59 x 36 x 26 cm

Gewicht: 13,5 Kg

Einsatztemperatur: 5°C bis 35°C

Pluspunkte:

Top Preis/Leistungverhältnis einfache Bedienung Gut gelöster direkter Schlauchanschluss für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb

Geeignet für:

Keller, Hobbyraum, Archive und Lagerräume und zur Unterstützung der Wäschetrocknung

Entfeuchtungsleistung:

Liter pro Tag bei unterschiedlichen, konstanten Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeiten:

	60%	80%	90%
30℃	11	20	22
20℃	7	11	14
15℃	5	9	11
10℃	4	6	8
5℃	3	5	6

Garantie 3 Jahre

Preis inkl. MwSt:

Fr. 295.- (Versand: + Fr. 16.-)

