

# Wood's



## Wood`s Luftentfeuchter (baustellentauglich)

### DS12

#### Kurzinfos:

- Kanadische Topqualität
- Sehr stabile Edelstahldoppelrollen
- Kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb
- Effiziente Luftreinigung / SM-Filter tauglich
- Automatische Abtaufunktion
- Automatischer Re-Start nach Stromausfällen
- ISO 9001 zertifizierte Produktion
- Sehr robustes Aluminiumgehäuse
- Standardmässiger Nylonluftfilter
- Schlauchanschluss für permanente Wasserabgabe
- Großflächiges Frontgitter für zugluftreduzierte Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung)
- Eingebauter Luftfeuchterregler und Überspannungsrelais
- 10 Jahre Verfügbarkeitsgarantie auf Ersatzteile



#### Technische Spezifikationen - DS12

max. Arbeitsfläche	30m <sup>2</sup>
Luftstrom Stufe 1	256 m <sup>3</sup> /h
Leistung bei 30°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit	12.1l/24h
Leistung bei 20°C & 70% rel. Luftfeuchtigkeit	6.1 l/24h
Konsumation bei 20°C & 70% rel. Luftfeuchtigkeit	170 W/h
Konsumation bei 35°C & 80% rel. Luftfeuchtigkeit	220 W/h
Funktionstemperatur	10-35°C
Tank Volumen	ca. 8 Liter bis Unterbruch
Ventilator Geschwindigkeit	1-stufig
Masse (LxBxH)	343x527x406
Gewicht	22 kg
Lärmpegel	47 dB(A) in 2.5m Abstand
Kühlmittel, Freon frei	R134A
Anschluss	230 V/6A
IP Klassierung	IP21 (X1)
EAN	650737448585