

FDA33 Bautrockner

Der Bautrockner FDA33 ist der perfekte Allrounder und vereint in einem Gerät, was bisher mit Trockner, Lüfter und Heizung separat gelöst werden musste.

Die kräftige, 2-stufig einstellbare Ventilation verteilt die Trockenluft weitflächig. Auf Tastendruck ist eine 1000W-Heizung zuschaltbar, was insbesondere auf Winterbaustellen geschätzt wird und dort, wo der Baufortschritt durch Temperierung der Luft beschleunigt werden soll.

Mit dem abschraubbaren Verengungsaufsatz beim Ausblas erhält die Trockenluft noch mehr Geschwindigkeit und kann zielgenau in die gewünschte Zone gerichtet werden. Durch diese Luftumwälzung können mit dem Dryfix FDA33 deutlich grössere Zonen getrocknet werden, als mit herkömmlichen Geräten mit gleicher Trocknungsleistung.

Die Zielfeuchte kann mittels Hygrostatrad stufenlos eingestellt werden. Ist die Zielfeuchte erreicht, macht das Gerät solange Pause, bis die Feuchtigkeit im Raum wieder ansteigt (auch die Ventilation stoppt). Dadurch kann der Dryfix FDA33 nicht nur als Bautrockner eingesetzt werden, sondern eignet sich auch bestens zur allgemeinen Stabilisierung der Feuchtigkeit im Keller. Insbesondere in grösseren oder verwinkelten Kellern ermöglicht die grosse Wurfweite der Trockenluft eine optimale Luftzirkulation.



CHF 890.-

**3 JAHRE
GARANTIE**

Dryfix

Pluspunkte in einem Gerät vereint:

- zweistufige sehr kräftige Ventilation
- zuschaltbare 1000W-Heizung
- dank Heissgas-Abtauung bis an den Gefrierpunkt einsetzbar, kein Vereisen
- Extragrosser 12-Liter Tank mit direktem Schlauchanschluss
- Automatischer Betriebsunterbruch bei Vollstand des Eimers mittels Waage
- Zusätzlicher Luftaufsatz zur Bündelung und des Trockenluftstrahles oder zum Fixieren eines Schlauches
- Stapelbar und damit platzsparend im Lager
- Betriebstundenzähler
- Führungsriff und grosse Gummirollen für vereinfachtes Verschieben des Trockners, sogar über Treppenstufen.



- perfekter Allrounder
- sparsam
- stapelbar
- grosser Eimer

Einsatz/Eignung:

- Bautrockner
- allgemeiner Raumentfeuchter für Räume ab 1°C und bis 120 m² (Kalträume: bis 80 m²)
- geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb
- für den Betrieb an einer Zeitschaltuhr

Entfeuchtungsleistung

Übersicht der ungefähren Entfeuchtungsmengen in Litern pro Tag bei unterschiedlichen Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit:

30°C/80% r.F.: 26 Liter
 20°C/80% r.F.: 13.5 Liter
 20°C/60% r.F.: 10 Liter
 10°C/60% r.F.: 5.5 Liter
 (r.F. = relative Luftfeuchtigkeit)

